



EXÍMIA

CORTADEIRA REBOBINADEIRA



- Máquina para corte e rebobinamento de filmes para bobinas técnicas.
 - Desbobinador com freio pneumático e controle de tensão com sensor ultra-sônico.
 - Alinhador eletrônico motorizado para leitura de linhas impressas e bordas.
 - Puxador acionado por motor A.C. controlado por Drive Vetorial.
 - Eixos rebobinadores pivotantes com fricções auto travantes, acionados por motores A.C. independentes controlados por Drives Vetoriais.
 - Indicadores de diâmetros, metros e repetições das bobinas acabadas.
 - Partida programada e parada automática por diâmetros, metros e repetições.
-
- Machine to cut and rewind films for technical reels.
 - Unwinder with pneumatic brake and tension control by ultrasonic sensor.
 - Electronic motorized web guide to read printed lines and edges.
 - Draw roll driven by A.C. motor controlled by Vector Drive.
 - Cantilevered rewinder shafts with quicklock friction, driven by independents A.C. motors controlled by Vector Drives.
 - Diameters, meters and repeat indicators for finished reel.
 - Programmed start and automatic stop by diameters, meters and repetition.v

ESPECIFICAÇÕES/ SPECIFICATION	LIMITES/ LIMIT
Velocidade mecânica - Mechanical speed	MAX: 500 mpm
Larguras úteis - Web widths	1.000, 1.200, 1.400 mm
Diâm. dos tubetes (int) - Cores diameter (inner)	MIN: 76,2 mm
Diâm. bobina mãe - Mother reel diameter	MAX: 800 mm/ 1.000 mm
Diâm. bobina acabada - Finished reel diameter	MAX: 600 mm
Tensionamento - Tension	MAX: 40 kgf
Peso da bobina no desbob. - Unwind reel weight	MAX: 800 kg
Materiais de trabalho - Materials to process	PE, BOPP, PP, PPT, Paper and laminates.
Dimensões gerais - General dimensions	largura - width: 2.460 mm altura - height: 1.670 mm compr. - length: 2.550 mm




Alinhador eletrônico motorizado e freio pneumático.
Electronic motorized web guide and pneumatic brake.



Desbobinador integrado com rolamentos lineares de esferas.
Integrated unwinder with linear ball bearings.



Eixos rebobinadores pivotantes com fricções auto travantes.
Cantilevered rewinder shafts with quicklock friction.



Rolo pressor pneumático integral ou fracionado com amortecimento.
Integral or fractioned pneumatic Lay-on with shock absorbing.



Painel elétrico integrado com PLC e Interface LCD.
Integrated electric panel with PLC and LCD Interface.

PRODUTOS: Revisoras Bidirecionais para bobinas prontas (Doctor Machine).
Revisoras para bobina mãe.
Desbobinadores e Rebobinadores simples ou automáticos.

PRODUCTS: Bidirecional Reviewer for finished reel (Doctor Machine).
Reviewer for mother reel.
Simple or automatic Unwinder and Rewinder.

GENNARI IND. E COM. DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS LTDA.

End.: Rua João de Almeida, nº 322.
Vila Ida, Diadema, S. P., Brasil
CEP: 09920-140

Fone/ Fax: 0055 11 4044-5717
E-mail: gennari@gennarimaq.com.br
Site: gennarimaq.com.br